

WA69461 / 12161

Wameta 161 eLCD

Wameta 161 eLCD on nykytekniikalla varustettu, helppokäyttöinen, puikkohitsausinverteri, jossa on myös nosto-TIG -sytytys (TIG-poltin lisävarusteena).

Puikkohitsausta helpottavat erikseen säädettävä sytytysvirtapulssi, hitsauksenaikainen valokaaren valvonta sekä puikon tarttumista estävä toiminto. Koneessa on myös VRD-toiminto, jolla saadaan tyhjäkäyntijännitettä laskettua matalammalle tasolle. Tämä parantaa hitsaajan turvallisuutta esimerkiksi hitsattaessa sisällä säiliöissä. Koneessa on digitaalinen numeronäyttö kaikille muistiin tallennetuille hitsausparametreille. Kaapelilähdöissä isot DIXIT.

Konepaketti sisältää puikkohitsauskaapelit.

Kone on valmistettu normien EN60974-1 ja EN60974-10 mukaisesti.
Tuote on CE-merkitty.



TEKNISET TIEDOT

Hitsausvirta-alue	10 – 140 A
Sulakekoko	16 A hidas
Nimellisteho	3,1 kW
	lift TIG 2,6 kW
Tyhjäkäyntijännite	67 V
Kytentäjäjännite	230 V 50/60 Hz +-10%
Hitsauspuikon läpimitta	1,6 – 4,0 mm
Paloaikasuhte	ED 25% @ 40°C 140 A
Paloaikasuhte	ED 100% @ 40°C 70 A
Tehokerroin PF	0,65
Eristysluokka	H
Jäähdytys	AF
Paino	2,3 kg
Mitat: pituus x leveys x korkeus	230 x 85 x 125 mm

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Maahantuonti

LINNAX

www.linnax.fi