

WA69225 / 12205

# Wameta TIG AC/DC 205 eLCD

Wameta TIG AC/DC 205 eLCD on kehittyneet ja huippunykyaikainen TIG / puikkohitsausinverterteri, joka tarjoaa monipuoliset säädöt käyttöä helpottamaan.

Kone toimii yksivaiheisella 230 V:n liitäntäjännitteellä. Koneella voidaan TIG-hitsata alumiinia vaihtovirralla (AC) sekä rakenneterästä, ruostumattomia teräksiä, titaania ja kuparia, nikkeliä ja magnesiumseoksia tasavirralla (DC) tai vaihtovirralla.

AC toiminnon pulssisuhdetta voidaan säätää monipuolisesti ja valita aaltomuodoksi sini- tai kantiaalto.

TIG toiminnossa on säädettävä pulssitoiminto, korkeataajuussytytys (HF) tai nostosytytys (LIFT), säädöt kaasun esi- ja jälkivirtausajalle, virran tasapainolle, nousu- ja laskuajoille.

Edistynyt taukovirtatoiminto ylläpitää keskeytymätöntä virran kulkua mahdollistaen lisäaineen vaihdon tai sallii tehdä asetussäätöjä ja muuttaa omaa asentoa.

**Puikkohitsauksessa** hitsausta helpottavat säädettävä sytytysvirtapulssi sekä säädettävä valokaaren karheus (Arc Force). Oikosulkuvirranestotoiminto estää puikon kiinni- tarttumisen.

Laitte on valmistettu EN 60974-1 ja EN-50199 -normien mukaisesti ja täyttää myös EEC-direktiivin 83/336 (EMC) ja 73/23 mukaiset vaatimukset.

Sis. WP26 TIG polttimen, puikko- ja maakaapelin ja kaasuletkun.



## TEKNISET TIEDOT

Hitsausvirta-alue TIG puikko	10 – 200 A
Sulakekoko	16 A hidas
Nimellisteho	7,2 kW (puikko DC) 4,8 kW (TIG AC)
Tyhjäkäyntijännite	71 V
TIG vaihtovirran AC taajuus	50 Hz – 250 Hz
Pulssitaajuus	0,5 Hz – 100 Hz
Paloaikasuhte	50-250 HZ
Pulssin säätöalue	5% – 95%
Puhdistus	-5% – +5%
Eristysluokka	H
Jäähdytys	AF
Suojausluokka	IP21
Paino	8 kg
Mitat: pituus x leveys x korkeus	490 x 150 x 305 mm

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Maahantuonti

**LINNAX**

www.linnax.fi